



Technische Daten Ledvance LED-Panel  
Compact 30W 4200lm - 830-840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260374                                            |
| EAN                                     | 4099854734922                                     |
| Herstellercode                          | 4099854734922                                     |
| Marke                                   | Ledvance                                          |
| Herstellername                          | PANEL COMPACT 600 DALI MULTI SELECT 30W 83040 U19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                             |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                         |
| Watt                     | 30W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4200lm                       |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140               |
| IP-Schutzklasse              | IP50/IP20         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 34      |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

